

typ skrzydła	pełne, wewnątrzlokalowe	pełne, stal., p.-poż.	przeszkłone, stal., p.-poż.	aluminiowe, przeszkłone
typ ościeżnicy	ościeżnica drewn. , regul.	ościeżnica stalowa narożnikowa	ościeżnica stalowa obejmująca	ościeżnica systemowa
Symb. użytkownika	Dw1	DP	DP*	
Rysunek				
	wewnątrzlokalowe	na kl. schod.	na kl.schod.	
Wymiary otworu	1000 x 2100	1000 x 2060	1000 x 2060	1700 x 2160
ościeżnica/skrzydło	900 x 2030	900 x 2030	900 x 2030	(100+480) x 2050
	L	P	L	P
Ilość - poz. -1,50	1	-	-	-
Ilość - poz. 0,00	-	-	1	1
Ilość - poz.+1,50	1	-	1	-
Ilość - poz. +3,00	-	-	1	-
Ilość - poz. +4,50	1	-	1	-
Ilość - poz. +6,00	-	-	1	-
Ilość - poz. +7,50	1	-	1	-
Ilość - razem	4	-	6	1
			szkło 36x116 cm	szkło podwójne , bezpieczne
Uwagi	drzwi i ościeżnica drewniane	producent MERCOR drzwi mcr Alpe Sp-30-1 kolor szary RAL7035	producent MERCOR drzwi mcr Alpe Ss-30-1 kolor szary RAL7035	

Symb. użytkownika	E160	E160	
Rysunek widok od strony zewnętrznej tj elewacji			
Wymiary otworu	1200 x 1500	1200 x 900	
wym.zewn.ościeżnicy	1180 x 1450	1180 x 850	
Ilość - poz. -1,50	-	1	
Ilość - poz. 0,00	-	-	
Ilość - poz.+1,50	1	-	
Ilość - poz. +3,00	1	-	
Ilość - poz. +4,50	1	-	
Ilość - poz. +6,00	1	-	
Ilość - poz. +7,50	1	-	
Ilość - razem	5	1	
Kolor	biały		
Szklenie	szkło o odpor. poz. "60" np Promaglas		
Uwagi ogólne	okno stałe Okno o konstrukcji aluminiowej lub stalowej producent MERCOR, PROMAT lub inny		producent MERCOR lub inny

temat	PB PRZEBUDOWY-WYDZIELENIE KLATKI SCHODOWEJ I INSTALACJA ODDYMIANIA		
obiekt	INTERNAT OHP		
adres	Olesno , ul.Budowlanych 3 godło mapy 12<-1, dz. nr 1377/16 ; 1393/12		
inwestor	Woj. Komenda Ochotn. Hufców Pracy-Opole		
tytuł rys.	ZESTAWIENIE STOLARKI		
projektował	arch.B.Domeyko-Gabor	26/80/Op	
sprawił	arch.E.Berthold-Majewska	210/92/Op	
nr zlec.	data 30.07.2008	1:50	nr rys. 11

uwagi : sprawdzić wymiary na budowie  
rozpatrywać łącznie z opisem technicznym